



商品検索・
ご利用ガイド
商品検索
ご利用ガイド

取付板・
ブラケット
板金
フライス
平型-T型
フライス
L型
溶接

ベアリング・
シャフトホルダ
ベアリングホルダ
シャフトホルダ
その他

スライドガイド
関連小物

連結部品

位置決め
治具関連
位置決め
溶接スタンド
支柱クランプ
その他
治具関連

板金
小物カバー
板金小物
板金カバー

Cナビ
マニュアル

加工条件・
技術情報
共通加工
条件

技術情報
材質
処理情報

お取引案内

索引/HP掲載・
規格廃止商品
索引

HP掲載商品
規格廃止商品

商品検索・
ご利用ガイド
商品検索
ご利用ガイド

取付板・
ブラケット
板金
フライス
平型-T型
フライス
L型
溶接

ベアリング・
シャフトホルダ
ベアリングホルダ
シャフトホルダ
その他

スライドガイド
関連小物

連結部品

位置決め
治具関連
位置決め
溶接スタンド
支柱クランプ
その他
治具関連

板金
小物カバー
板金小物
板金カバー

Cナビ
マニュアル

加工条件・
技術情報
共通加工
条件

技術情報
材質
処理情報

お取引案内

索引/HP掲載・
規格廃止商品
索引

HP掲載商品
規格廃止商品

ナビCode **FBNA**

4-C2以下
4-穴種選択①
4-穴種選択②

加工条件 ①

ナビCode **FBPA**

4-C2以下
4-穴種選択①
4-穴種選択②

加工条件 ①

ナビCode **FBNB**

4-C2以下
4-穴種選択①
2-NA

加工条件 ①・②

ナビCode **FBPB**

4-C2以下
4-穴種選択①
2-NA

加工条件 ①・②

ナビCode **FBNC**

4-C2以下
4-穴種選択①
4-NA

加工条件 ①・②

ナビCode **FBPC**

4-C2以下
4-穴種選択①
4-NA

加工条件 ①・②

ナビCode **FBND**

4-C2以下
4-穴種選択①
4-NA

加工条件 ①・②

ナビCode **FBPD**

4-C2以下
4-穴種選択①
4-NA

加工条件 ①・②

材質・処理/通常出荷日

材質	表面処理	Code	出荷日	ストック
SS400	処理無	SS	3	×
	四三酸化鉄皮膜	SSB	5	×
	パーカー	SSP		
	ユニクロメッキ	SSU	6	C
	三価クロメート	SSC		
A6063	無電解ニッケルメッキ	SSM	5	×
	処理無	AS	3	×
	アルマイト(白色)	ASW	6	×
SUS304	アルマイト(黒色)	ASB	6	×
	処理無	SU	3	×

① ストック料金：500円/1本（同一サイズ3本以上は一律1,350円）
② 大口はストック対応なし。詳細はCナビでご確認ください。

ナビCode	材質・表面処理 Code	選択 T	0.5mm単位		
			A	B	L
FBNA FBPA FBNB FBPB FBNC FBPC FBND FBPD	SS SSB SSP	5	10.0~75.0 75.5~80.0	10.0~75.0 10.0~40.0	10.0~150.0
		6	10.0~75.0 75.5~125.0	10.0~75.0 10.0~60.0	10.0~150.0
		10	10.0~125.0	10.0~125.0	10.0~150.0
	AS ASW ASB	5	10.0~75.0 75.5~80.0	10.0~75.0 10.0~40.0	10.0~150.0
		6	10.0~75.0 75.5~100.0	10.0~75.0 10.0~60.0	10.0~150.0
		10	10.0~100.0	10.0~100.0	10.0~150.0
SU	5・6・8	10.0~90.0	10.0~90.0	10.0~150.0	

加工条件 (適用条件は図枠内参照)

① 穴と穴、穴と端面の加工限界

通し穴呼び径	b(最小値)
~4	0.8
5~	1.0

② 長穴側面とそれに平行な板端面との距離はb×2が必要です。

タップ穴呼び径	b(最小値)
3~5	0.8
6~12	1.0
16	1.5

③ 長穴の加工条件
K(J) ≤ NA(N) × 8 (呼び径3・4・5)
K(J) ≤ NA(N) × 10 (呼び径6・8・10・12・16)

注文例

ナビCode 材質 Code - T - A - B - L - X - F - H - G - E - 穴種選択① Code 呼び - J - Y - V - S - W - 穴種選択② Code 呼び - K - オプション

FBND - SSU - T5 - A60 - B60 - L42 - F24 - H20 - G20 - N3 - J8 - V22 - S18 - W18 - NA3 - K8

■穴種選択表

穴種 Code	タップ穴 M・MA	通し穴 N・NA																		
形状図																				
加工仕様	<table border="1"> <tr> <th>寸法</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>8</th> <th>10</th> <th>12</th> <th>16</th> </tr> <tr> <td>d</td> <td>3.5</td> <td>4.5</td> <td>5.5</td> <td>6.5</td> <td>9</td> <td>11</td> <td>14</td> <td>18</td> </tr> </table>		寸法	3	4	5	6	8	10	12	16	d	3.5	4.5	5.5	6.5	9	11	14	18
寸法	3	4	5	6	8	10	12	16												
d	3.5	4.5	5.5	6.5	9	11	14	18												

OR オプション

オプション	背面直角度変更	長穴角度変更 RC・WRC	ヘリサート追加加工	N・M穴加工削除	NA・MA穴加工削除
Code	FC	RC・WRC	HSC	FNC	VNC
オプション規格	直角度を変更します。	長穴を長穴中心に90°回転させます。上面のみ RC 下面のみ WRC	ヘリサートを追加します。 ① T ≥ M (MA) ② 上面のみ追加 1 ③ 下面のみ追加 2 ④ 上下面に追加 3 ⑤ タップ穴を選択した場合のみ適用 ⑥ FBNB・FBPB・FBNC・FBPCはHSC1のみ適用	N・M穴加工を削除します。 ① 寸法E・F・G・H・J・X・N・Mの指定不要	NA・MA穴加工を削除します。 ① 寸法K・V・S・W・Y・NA・MAの指定不要
指定方法	FCを型式末尾に追加 (例) ~FC	RC・WRCを型式末尾に追加 (例) ~RC	HSCを型式末尾に追加 (例) ~HSC2	寸法FをFNCに置き換えて指定 (例) ~FNC	寸法VをVNCに置き換えて指定 (例) ~VNC
@1Code	800	無料	HSC 1 800 2 800 3 1,600	-400	-400
適用商品	全て	FBNA・FBPA以外	材質A6063のみ・FBND以外	全て	全て

⑦ WFC(裏2面直角度変更)の規格詳細はCナビでご確認ください。