


新商品

MOUNTING SHEET METALS / BRACKETS (FOR MOTOR / CYLINDER) - SURFACE MILLING, VERTICAL MOUNTING

# フリス 取付板・ブラケット(モータ・シリンダ用)

—プレート 垂直取付タイプ—



型式 Type	材質記号	材質	S表面処理
上面取付タイプ TFMCC TFMCB TFMCA	SC SCB SCM	S45C	— 四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ
下面取付タイプ VFMCC VFMCB VFMCA	AM AMW AMB SU	A5052 A5052 SUS304	— アルマイト処理(白) アルマイト処理(黒) —



	上面取付タイプ	下面取付タイプ
センター穴	<p><b>TFMCC</b></p>	<p><b>VFMCC</b></p>
センター穴+2取付穴	<p><b>TFMCB</b></p>	<p><b>VFMCB</b></p>
センター穴+4取付穴	<p><b>TFMCA</b></p>	<p><b>VFMCA</b></p>

型式 Type	材質記号	指定0.1mm単位			選択				指定0.1mm単位		穴指定①		指定0.1mm単位		指定0.1mm単位		穴指定②	
		A	B	T	W	S	X	V	Code	呼び径	L	H	D	F	G	Code	呼び径	
上面取付タイプ	SC SCB SCM	30.0~150.0	30.0~150.0	10	W	S	X	—	N	0(穴なし)	—	H	3~30 (0.5mm単位)	—	—	MA NA	0(穴なし)	3 4 5 6 8 10 12 16
				12							—	H						
				15							—	H						
下面取付タイプ	AM AMW AMB SU	30.0~150.0	30.0~150.0	10	—	—	X	V	M	0(穴なし)	L	H	3~30 (0.5mm単位)	—	—	MA NA	0(穴なし)	3 4 5 6 8 10 12 16
				12							L	H						
				15							L	H						
				20														

① 2≤S≤N×10 (TFMCC) ② S×10≥(A-W)/2 (TFMCC) ③ W×20≥B-S (TFMCC) ④ 加工限界、及び許容差はP.1735参照  
 ⑤ 指示なき面取りはC0.2~0.5  
 ⑥ D穴に取付穴が干渉しないように注意してください。干渉した場合はバリ等が残る可能性がありますのでご了承ください。  
 ⑦ 緑色パラメータ省略可。緑色パラメータの指定が無い場合、センターに対し均等配置となります。⑧ 穴無し指定可 (D穴以外)。穴指定に関わるパラメータを全て0で指定してください。

Order 注文例

型式: A - B - T - W - S - X - V - 穴指定① - L - H - D - F - G - 穴指定②

Type - 材質記号 - A - B - T - W - S - X - V - 穴指定① Code・呼び径 - L - H - D - F - G - 穴指定② Code・呼び径

VFMCC - SC - A80 - B60 - T10 - X10 - V60 - M4 - L40 - H45 - D15

Delivery 出荷日

● 材質記号 SC・AM・SU 3 日発送

● 材質記号 SCB・SCM・AMW・AMB 8 日発送

● 材質記号 SCB・SCM・AMW・AMB 8 日発送

● ストック C 800円/1本 P.88

● 同一サイズ3本以上は一律2,160円

大口 出荷日 +3 日出荷 数量 11~30

● ストック対応なし

● 数量スライド価格 (①円未満切り捨て) P.87

数量	1~4	5~7	8~10	11~30	31以上
値引率	基準準価	10%	15%	20%	出荷日・価格
出荷日	通常	通常	通常	+3日	未定

● 31コ以上お見積りになります。

■ 穴種選択表

穴種	通し穴	タップ穴(並目)	通し穴
Code	N・NA	M・MA	D
形状図			
加工仕様	ボルト呼び径		3~100
	寸法	3 4 5 6 8 10 14 16	
	d	3.5 4.5 5.5 6.5 9 11 16 18	

■ 穴加工価格

材質記号	Type			追加価格
	TFMCC VFMCC	TFMCA VFMCA	追加価格	
SC (□)	320	640	SC (□)	800
AM (□)	320	640	AM (□)	720
SU	430	860	SU	1,200

● D寸法が51以上の場合は、下記価格が加算されます。

① 本体価格はTFMCC・VFMCCの表面処理無の価格です。それ以外の型式を選択した場合は、本体価格に穴加工価格・表面処理価格を加算してください。

A	B	T	本体価格		表面処理価格(本体+)			
			¥基準準価		S45C			
			上面取付タイプ	下面取付タイプ	S45C	A5052		
30.0~50.0	30.0~50.0	10	SC	AM	SC	AM		
			SUS304	SUS304	SCB	SCM		
		12	15	SC	AM	SC	AM	
				SUS304	SUS304	SCB	SCM	
		20	15	SC	AM	SC	AM	
				SUS304	SUS304	SCB	SCM	
	50.1~100.0	10	12	15	SC	AM	SC	AM
					SUS304	SUS304	SCB	SCM
		12	15	SC	AM	SC	AM	
				SUS304	SUS304	SCB	SCM	
		20	15	SC	AM	SC	AM	
				SUS304	SUS304	SCB	SCM	
100.1~150.0	30.0~50.0	10	12	15	SC	AM	SC	AM
					SUS304	SUS304	SCB	SCM
		12	15	SC	AM	SC	AM	
				SUS304	SUS304	SCB	SCM	
		20	15	SC	AM	SC	AM	
				SUS304	SUS304	SCB	SCM	
	50.1~100.0	10	12	15	SC	AM	SC	AM
					SUS304	SUS304	SCB	SCM
		12	15	SC	AM	SC	AM	
				SUS304	SUS304	SCB	SCM	
		20	15	SC	AM	SC	AM	
				SUS304	SUS304	SCB	SCM	
100.1~150.0	10	12	15	SC	AM	SC	AM	
				SUS304	SUS304	SCB	SCM	
	12	15	SC	AM	SC	AM		
			SUS304	SUS304	SCB	SCM		
	20	15	SC	AM	SC	AM		
			SUS304	SUS304	SCB	SCM		

Alteration 追加

型式: A - B - T - W - S - X - V - 穴指定① - L - H - D - F - G - 穴指定② - (CC)

Type - 材質記号 - A - B - T - W - S - X - V - 穴指定① Code・呼び径 - L - H - D - F - G - 穴指定② Code・呼び径 - (CC)

TFMCC - SC - A100 - B80 - T10 - W60 - S15 - X10 - N4 - H60 - DC20 - F40 - MA4 - CC5

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
コーナーカット変更	CC	コーナーカットを変更します。 CC=指定1mm単位 ① 1≤CC≤20 CCを型式末尾に追加 指定方法 - CC10	1~10 400 11~20 600
センター穴変更⇒精度穴H7	DC	センター穴を精度穴(H7)に変更します。 DC=指定1mm単位 ① 3≤DC≤100 寸法DをDCに置き換えて指定 指定方法 - DC30	3~20 500 21~30 800 31~50 1,400 51~100 2,000

★主要モータ・シリンダメーカー網羅! メーカー型式からブラケット検索!  
 ★最短1分! WEBで楽々型式選定!

サービス詳細はP.1737  
<http://cp.misumi.jp/10-009/>

58 取付板・ブラケット